

STBシリーズ

STB55/STB83/STB85

StrapPack®



電動引締め

STB83 / STB85

- 握りやすいグリップ
- 指一本で楽々操作
- カラーのタッチパネルで簡単操作

どこでも場所を選ばず梱包

コードレスで自由自在

幅広いバンドに対応

手動引締め

STB55

- 引締め力を手動で調整
- 様々な梱包物に対応



STBシリーズ

コードレスハンディ梱包機

STB55/STB83/STB85

StrapPack®

■特長

- 使用バンドはPPバンド、PETバンド、ヘビーバンドと幅広く対応できます。
- 梱包物にあわせて溶着時間、引締め力を容易に調整できます。
- バンドを摩擦溶着させるので、金具やバックルが必要ありません。
- バッテリー方式のコードレスタイプなので、持ち運びが容易で多様な場所で梱包作業ができます。

■仕様

型 式	STB55	STB83	STB85
機械寸法	幅130mm 全長380mm 全高200mm	幅149mm 全長367mm 全高135mm	幅152mm 全長367mm 全高138mm
機械質量	約3.8kg (バッテリー含む)	約4kg (バッテリー含む)	約4.2kg (バッテリー含む)
使用バンド	PP、PET、ヘビー (厚み0.5 ~ 1.0mm)	PP、ヘビー (厚み0.6 ~ 1.0mm) PET (厚み0.5 ~ 1.0mm)	PP、ヘビー、PET (厚み0.8 ~ 1.3mm)
バンドサイズ	9~19mm	15~16mm (12mm オプション)	19mm (15~16mm オプション)
引締め方法	手動	自動	自動
引締め強さ	0 ~ 2300N (235kgf)	弱締め 400 ~ 1360N (41~139kgf) 強締め 900 ~ 2500N (92~255kgf)	弱締め 400 ~ 1600N (41~163kgf) 強締め 1300 ~ 4500N (133~459kgf)
結束回数 ※ (満充電時)	約500回/充電 付属: 充電器1台、バッテリー1台	約400~800回/充電 付属: バッテリー1台 (充電器は別売り)	約300~800回/充電 付属: バッテリー1台 (充電器は別売り)
充電時間	~ 80分	~ 65分	~ 65分
			 重梱包に最適です

※ 引締め強さや溶着時間によって異なります

■STB83/STB85専用オプション

・バンドガイド

バンドサイズを12mm (STB83)
15~16mm (STB85) に変更する
ための部品です

・メンテナンス用品

保守、メンテナンス用のブラシ
および専用工具です

・充電器



・吊り下げフック

バランス等で使用するためのフックです



ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所の営業拠点
ネットワークにより安心のアフターサービス体制を敷いています。

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります。

(C)2025 STRAPACK CORPORATION

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2800 TEL 045-475-7211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・高崎・新潟・甲信
名古屋・静岡・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国
本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 TEL 03-6278-1801
ホームページ URL <https://www.strapack.co.jp/>